

## ORF SSB 503-2021

Offentliggjort: 16.07.2021

Gyldig fra: 30.07.2021

Gyldig til: 31.01.2022

### Strækning 4. Restriktioner ifm. brug af håndholdt terminal

#### 1. Baggrund

På grund af manglende funktionaliteter i signalsystemet, er der enkelte restriktioner ifm. brug af håndholdt terminal på strækning 4 (Roskilde) - Køge - (Næstved).

#### 2. Etablering af sporspærring

Før sporspærringslederen må skanne et RFID-mærke, skal der indhentes en tilladelse fra trafiklederen.

##### 2.1. Tilføjelse til proceduren "Etablering af sporspærring med håndholdt terminal"

Sporspærringsleder	<p>Uanset visningen på den håndholdte terminal skal sporspærringslederen kontakte trafiklederen og anmode om tilladelse til at skanne et RFID-mærke på et ETCS stopmærke eller et andet infrastrukturobjekt tilknyttet det spærrede spor for at bekræfte sin position.</p> <p>Sporspærringslederen skal oplyse trafiklederen om sporspærrings-ID, sporspærringsleder-ID og mobiltelefonnummer.</p> <p>Når trafiklederen giver tilladelse, må sporspærringslederen bekræfte sin position ved at skanne det relevante RFID-mærke.</p>
Trafikleder	<p>Når sporspærringslederen anmoder om tilladelse til at skanne et RFID-mærke, skal trafiklederen kontrollere på betjeningsskærmen, at sporspærringen er aktiveret korrekt og den tekniske sikring af sporspærringen er implementeret.</p> <p>Trafiklederen skal notere sporspærringslederens navn, sporspærringsleder-ID og mobiltelefonnummer i trafiklederloggen.</p> <p>Når sporspærringen er aktiveret og den tekniske sikring af sporspærringen er implementeret, må trafiklederen tillade, at sporspærringslederen skanner et RFID-mærke.</p>

### 3. Overlevering af sporspærring

Ved overlevering af en sporspærring med håndholdt terminal, skal den tiltrædende sporspærringsleder kontakte trafiklederen, og underrette om følgende:

- sporspærrings-ID
- tiltrædende sporspærringsleder-ID
- tiltrædende sporspærringsleders mobiltelefonnummer.

Trafiklederen skal opdatere oplysningerne i trafiklederloggen.

### 4. Ophævelse af sporspærring

Før trafiklederen må fjerne den tekniske sikring af en sporspærring i signalsystemet, skal ophævelsen mundtligt bekræftes af sporspærringslederen.

#### 4.1. Tilføjelse til proceduren "Ophævelse af sporspærring med håndholdt terminal"

Sporspærringsleder	<p>Sporspærringslederen skal kontakte trafiklederen, og bekræfte at sporspærringen ønskes ophævet. Sporspærringslederen skal oplyse trafiklederen om sporspærrings-ID og sporspærringsleder-ID.</p> <p>Sporspærringslederen skal derefter ophæve sporspærringen ved at vælge det korrekte sporspærrings-ID på den håndholdte terminal og skanne et RFID-mærke ved et ETCS stopmærke eller et andet infrastrukturobjekt tilknyttet det spærrede spor.</p>
Trafikleder	<p>Når en anmodning om at ophæve en sporspærring vises på betjeningsskærmen, skal trafiklederen først kontakte sporspærringslederen og få bekræftelse på, at sporspærringen ønskes ophævet. Dette kan undlades, hvis sporspærringslederen allerede har bekræftet, at sporspærringen ønskes ophævet.</p> <p>Når sporspærringslederen har bekræftet, at sporspærringen ønskes ophævet, skal trafiklederen manuelt ophæve sporspærringen i signalsystemet.</p>

### 5. Ophævelse af et midlertidigt rangerområde

Før trafiklederen må ophæve et midlertidigt rangerområde i signalsystemet, skal ophævelsen mundtligt bekræftes af sporspærringslederen.

#### 5.1. Tilføjelse til proceduren "Ophæve midlertidigt rangerområde med håndholdt terminal"

Rangerområdeleder	<p>Rangerområdelederen skal kontakte trafiklederen og bekræfte, at det midlertidige rangerområde ønskes ophævet. Rangerområdelederen skal oplyse trafiklederen om hvilket rangerområde det drejer sig om og rangerområdeleder-ID.</p>
-------------------	---

	Rangerområdelederen skal derefter anmode om ophævelse af det midlertidige rangerområde ved at vælge det korrekte rangerområde på den håndholdte terminal.
Trafikleder	<p>Når en anmodning om at ophæve et midlertidigt rangerområde vises på betjeningskærmen, skal trafiklederen først kontakte rangerområdelederen og få bekræftelse på, at det midlertidige rangerområde ønskes ophævet. Dette kan undlades, hvis rangerområdelederen allerede har bekræftet, at det midlertidige rangerområde ønskes ophævet.</p> <p>Når rangerområdelederen har bekræftet, at det midlertidige rangerområde ønskes ophævet, skal trafiklederen manuelt ophæve det midlertidige rangerområde i signalsystemet.</p>

## 6. Sporspærring/midlertidigt rangerområde i sporhalen i Køge

Uagtet at sporspærring og midlertidigt rangerområde etableres mellem to eller flere modsatrettede ETCS stopmærker, kan sporspærring eller midlertidigt rangerområde i sporhalen planlægges og etableres mellem sporstopperen i sporhalen og ETCS stopmærkerne Kj-001 hhv. Kj-003.

\*\*\*\*\*

Oversigt over gyldige Supplerende Sikkerhedsbestemmelser kan ses på [www.bane.dk](http://www.bane.dk).