



BANEDANMARK

TIB-G

Generel information

TIB-G 26-5 gyldighed fra 14.10.2026

Sikkerhedsledelse
14.10.2026
e-mail:
trafikaleregler@bane.dk

Nyt om TIB-G pr. 14.10.2026

Med virkning fra den 14.10.2026 foretages der faktuelle rettelser i TIB-G afledt af udrulningen af ERTMS-signalsystemet på strækning 21.

Signaturoversigt

Punkt 2.2.3.

Efter Strækning 21 er overgået til ERTMS-signalsystemet, fjernes signaturen for ATC-togstop, da dette ikke findes mere.

Der udsendes følgende version:

TIB-G 26-5

Med venlig hilsen

Banedanmark, Sikkerhedsledelse, Regler & Hændelser
trafikaleregler@bane.dk

TIB-G

TIB-G udgives af:

Banedanmark
Sikkerhedsledelse
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: trafikaleregler@bane.dk

Gældende reglementer samt en oversigt over gældende versioner kan ses på
www.bane.dk

Dette er et elektronisk dokument. I tilfælde af uoverensstemmelse(r) mellem en papirkopi af dokumentet og det originale elektroniske dokument, er det til enhver tid den elektroniske udgave, som er gyldig. Et elektronisk dokument forudsættes vist på et korrekt indstillet medie uden farvefejl. Den gyldige elektroniske version kan altid findes på adressen <http://www.bane.dk/>

Indholdsfortegnelse

	Side
Bremsetabeller	
1. Bremsetabellernes anvendelse	4
1.1. Bremsetabeller	4
Signaturoversigt	
2. Signaturoversigt	18
2.1. Banestrækningsoversigter - forreste side	18
2.2. Banestrækningsoversigter - skematiske tegninger	19
2.2.1. Den fri bane	19
2.2.2. Stationer	22
2.2.3. Stationer og den fri bane	26
2.3. Banestrækningsoversigter - bageste side	29
2.4. Oversigt over hvad stigningsbogstaver svarer til i promiller	29

Bremsetabeller

1. **Bremsetabellernes anvendelse**

For strækning 1 - 11 anvendes for

- R-bremsede tog tabel 1
- P-bremsede tog tabel 2.

For strækning 21 - 30 anvendes for

- R-bremsede tog tabel 3
- P-bremsede tog tabel 4.

Af bremsetabellerne fremgår følgende:

På strækninger uden fast togkontrolanlæg

- største tilladte hastighed i forhold til bremseprocenten
- maksimale toglængde.

På strækninger med fast ATC-anlæg

- største tilladte hastighed i forhold til bremseprocenten for tog uden virksomt førerrumssignal
- maksimale toglængde.

Strækninger med faste togkontrolanlæg er markeret med *) ud for den pågældende strækning i bremsetabellerne.

1.1. **Bremsetabeller**

Se side 5 - 17.

Tabel 1: Bremsetabel for strækningerne 1 - 11 R-bremse tog

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																	
		60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	
		skal bremseprocenten mindst være																	
1. København H - Fredericia/Taulov *) --- Fredericia/Taulov - København H *)	0 - 400 0 - 400			50															
2. Ringsted - (Lundby) *) --- (Lundby) - Ringsted *)	0 - 400 0 - 400			50															
4. Roskilde - (Gadstrup) og (Holme-Olstrup) - Næstved --- Næstved - (Holme-Olstrup) og (Gadstrup) - Roskilde	0 - 400 0 - 400					50	52	58	64	70	78	85	93	102					
5. Roskilde - Holbæk *) Holbæk - Kalundborg --- Kalundborg - Holbæk Holbæk - Roskilde *)	0 - 400 0 - 400 0 - 400 0 - 400			50		50	52	58	64	70	78	85	93	102					

Banestrækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																		
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	
		skal bremseprocenten mindst være																		
6. København H - Vigerslev *) Vigerslev - (Avedøre Havnevej) og (Bjæverskov) - Ringsted *) --- Ringsted - (Bjæverskov) og (Avedøre Havnevej) - Vigerslev *) Vigerslev - København H *)	0 - 400 0 - 400 0 - 400 0 - 400				50	57	60	63 50												
7. (Svanemøllen) - Østerport --- Østerport - (Svanemøllen)	0 - 400 0 - 400	100 91																		
10. København H - Helsingør *) --- Helsingør - København H *)	0 - 400 0 - 400							50 50												

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t															
		35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
		skal bremseprocenten mindst være															
11.																	
København H - Kalvebod *)	0 - 250		60	72	86	102	119	125	132								
	251 - 400	60	61	74	88	104	122	128	134								
Hvidovre Fjern - Vigerslev *)	0 - 400			50	53	64	75	79	84								
Vigerslev -	0 - 135				60	67	81	87	93								
Københavns Lufthavn Kastrup *)	136 - 300				60	70	85	91	97								
	301 - 400				60	72	87	94	100								
Københavns Lufthavn Kastrup -	0 - 135			60	61	74	87	93	98								
Peberholm *)	136 - 300			60	64	77	92	97	103								
	301 - 400			60	66	80	95	100	107								

Peberholm -	0 - 135			60	69	82	96	101	106								
Københavns Lufthavn Kastrup *)	136 - 300		60	61	73	86	101	106	111								
	301 - 400		60	63	75	89	104	109	115								
Københavns Lufthavn Kastrup -	0 - 135			60	61	74	87	93	98								
Vigerslev *)	136 - 300			60	64	77	92	97	103								
	301 - 400			60	66	80	95	100	107								
Vigerslev - Hvidovre Fjern *)	0 - 400					50	57	61	66								
Kalvebod - København H *)	0 - 250			60	69	84	101	108	116								
	251 - 400			60	70	86	103	111	118								

Tabel 2: Bremsetabel for strækningerne 1 - 11 P-bremse tog

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																	
		60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	
		skal bremseprocenten mindst være																	
1. København H - Fredericia/Taulov *)	0 - 600			50															
---	601 - 835		50	53															
Fredericia/Taulov - København H *)	0 - 600			50															
---	601 - 835		50	53															
2. Ringsted - (Lundby) *)	0 - 835			50															

(Lundby) - Ringsted *)	0 - 835			50															
4. Roskilde - (Gadstrup) og (Holme-Olstrup) - Næstved	0 - 600					50	54	61	69	77	85	94	104	115					
---	601 - 835				50	53	61	69	78	87									
Næstved - (Holme-Olstrup) og (Gadstrup) - Roskilde	0 - 600					50	54	61	69	77	85	94	104	115					
---	601 - 835				50	53	61	69	78	87									

Banestrækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
		skal bremseprocenten mindst være																
5.																		
Roskilde - Holbæk *)	0 - 835							50										
Holbæk - Kalundborg	0 - 600									50	54	61	69	77	85	94	104	115
	601 - 835								50	53	61	69	78	87				

Kalundborg - Holbæk	0 - 600									50	52	59	67	75	84	93	103	113
	601 - 835								50	52	59	67	76	85				
Holbæk - Roskilde *)	0 - 835							50										
6.																		
København H - Vigerslev *)	0 - 400						50	53										
	401 - 600					50	52	60										
	601 - 800					50	58	68										
Vigerslev - (Avedøre Havnevej) og (Bjæverskov) - Ringsted *)	0 - 835							50										

Ringsted - (Bjæverskov) og (Aved- øre Havnevej) - Vigerslev *)	0 - 835					50	53	59										
Vigerslev - København H *)	0 - 400				50	54	64	75										
	401 - 600				50	61	72	85										
	601 - 835		50	58	70	83	98											
7.																		
(Svanemøllen) - Østerport	0 - 835	50																

Østerport - (Svanemøllen)	0 - 835	50																

Banestrækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t													
		60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
		skal bremseprocenten mindst være													
10. København H - Helsingør *)	0 - 835			50											
--- Helsingør - København H *)	0 - 835			50											

Banestrækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																	
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
		skal bremseprocenten mindst være																	
11.																			
København H - Kalvebod *)	0 - 70		60	61	72	84	84	84											
	71 - 400		60	63	74	86	86	86											
	401 - 730	60	63	75	89	103	103	103											
Hvidovre Fjern - Vigerslev *)	0 - 400				50	52	62	72											
	401 - 600				50	59	69	81											
	601 - 835			50	61	69	81	95											
Vigerslev - Peberholm *)	0 - 135				60	61	72	84											
	136 - 400				60	67	78	91											
	401 - 600			60	63	75	88	103											
	601 - 730			60	72	85	100	116											

Peberholm - Vigerslev *)	0 - 135				60	68	79	91											
	136 - 400			60	63	73	85	98											
	401 - 600			60	71	83	96	111											
	601 - 730	60	68	80	94	109	125												
Vigerslev - Hvidovre Fjern *)	0 - 400					50	56												
	401 - 600				50	53	63												
	601 - 835				50	55	63	75											
Kalvebod - København H *)	0 - 70				60	71	84	98											
	71 - 400			60	61	73	87	101											
	401 - 730			60	73	87	104	121											

Tabel 3: Bremsetabel for strækningerne 21 - 30 R-bremsede tog

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t															
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
		skal bremseprocenten mindst være															
21. Odense - (Fruens Bøge) *) ---	0 - 400					50	52	56	62	67	73	80	87	95	103	111	
(Fruens Bøge) - Odense *)	0 - 400						50	52	59	64	70	76	84	92	100	108	
23. Fredericia - (Børkop) *) ---	0 - 400					50											
(Børkop) - Fredericia *)	0 - 400					50											

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																	
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
		skal bremseprocenten mindst være																	
26. Fredericia - Padborg *)	0 - 400							50											
--- Padborg - Fredericia *)	0 - 400							50											
28. Sønderborg - Tinglev	0 - 250	63	76	90	106	123	129	135	135	135	135	135	135	135					
	251 - 400	64	77	92	108	125	131	138	138	138	138	138	138	138					
--- Tinglev - Sønderborg	0 - 250	59	72	86	102	119	125	132	132	132	132	132	132	132					
	251 - 400	61	74	88	104	122	128	134	134	134	134	134	134	134					
29. Lunderskov - (Vejen) *)	0 - 400	50	57	70	83	98	104	110											
--- (Vejen) - Lunderskov *)	0 - 400	50	57	70	83	98	104	110											
30. Tønder - Tønder Grænse	0 - 135	50	53	64	77	91	96	101	114										
	136 - 300	50	56	67	81	95	101	107	119										
--- Tønder Grænse - Tønder	0 - 135	50	51	63	75	89	94	100	112										
	136 - 300	50	54	66	79	93	99	105	118										

Tabel 4: Bremsetabel for strækningerne 21 - 30 P-bremse tog

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																	
		60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	
		skal bremseprocenten mindst være																	
21. Odense - (Fruens Bøge) *)	0 - 300					50	55	61	68	75	82	90	98	108					
---	301 - 600				50	57	64	71	79	87	95	104	114	125					
(Fruens Bøge) - Odense *)	0 - 300					50	52	58	65	72	79	87	96	105					
	301 - 600				50	54	61	68	75	83	92	101	111	122					
23. Fredericia - (Børkop) *)	0 - 600			50															
---	601 - 835			50															
(Børkop) - Fredericia *)	0 - 600			50															
	601 - 835			50															

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																	
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
		skal bremseprocenten mindst være																	
26. Fredericia - Padborg *) --- Padborg - Fredericia *)	0 - 835 0 - 835							50											

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t													
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
		skal bremseprocenten mindst være													
28.															
Sønderborg - Tinglev	0 - 70	50	54	64	75	86	100	114	114	114	114	114	114	114	
	71 - 400	50	56	66	77	89	103	118	118	118	118	118	118	118	
	401 - 730	56	67	79	92	107	123	141	141	141	141	141	141	141	

Tinglev - Sønderborg	0 - 70	50	51	61	72	84	97	112	112	112	112	112	112	112	
	71 - 400	50	53	63	74	86	100	115	115	115	115	115	115	115	
	401 - 730	52	63	75	89	103	120	138	138	138	138	138	138	138	
29.															
Lunderskov - (Vejen) *)	0 - 300			50	57	67	79	91							
	301 - 600		50	56	66	78	92	106							
	601 - 835	50	52	63	75	88	104	120							

(Vejen) - Lunderskov *)	0 - 300			50	57	67	79	91							
	301 - 600		50	56	66	78	92	106							
	601 - 835	50	52	63	75	88	104	120							

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																	
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
		skal bremseprocenten mindst være																	
30.																			
Tønder - Tønder Grænse	0 - 135			50	54	64	75	87	100	100	100	100	100	100					
	136 - 400			50	59	69	81	94	109										
	401 - 600		50	56	66	78	92	106	122										

Tønder Grænse - Tønder	0 - 135			50	53	63	74	85	99	99	99)	99	99	99					
	136 - 400			50	58	68	80	93	107										
	401 - 600		50	54	65	77	90	104	121										

Signaturoversigt

2. **Signaturoversigt**

2.1. **Banestrækningsoversigter - forreste side**

Forreste side for de enkelte banestrækninger indeholder følgende oplysninger:

- banestrækningens nummer og benævnelse
- strækningshastigheden, eventuelt delt op i afsnit.

2.2. Banestrækningsoversigter - skematiske tegninger

2.2.1. Den fri bane

For den fri bane er følgende vist:




Spor med togvejsmulighed for pågældende køreretning	På banestrækninger med vekselspor er numrene på de enkelte hovedspor angivet f.eks. 2. hsp.
Spor uden togvejsmulighed for pågældende køreretning	
Oplysninger om den fri bane FC navn Evt. telefonnummer Bloktpe Stigningsbogstav	FC Ro linjeblok / vekselspor stigning M FC Øst tlf: 99 99 99 99 linjeblok stigning H Banestrækningens stigningsforhold angives ved bogstaver. Stigningsbogstav M er mindste forekommende stigning, og stigningsbogstav A er største forekommende stigning. Det angivne stigningsbogstav er største stigning mellem 2 bestemte togekspeditionssteder. Stigningsbogstaverne anvendes ved beregning af største tilladte belastning for et tog. Oversigt over hvad stigningsbogstaver svarer til i promiller fremgår af punkt 2.4.


Holdesteder Navn Forkortelse Beliggenhed Type	Gudenåen (Gås) km 166,7 ▲ Sidespor med dækningssignal
	Skalborg (Og) km 243,9 ⚡ Sidespor uden dækningssignal
	Trekroner (Trk) km 28,3 T Trinbræt
Signaler Generelt	Alle hovedsignaler for pågældende køreretning er vist på banestrækningsoversigterne. Alle hovedsignaler vises med kendingsbogstav placeret på eller ved signalet.

Signalkonturer	  F-signal Afstanden i meter fra F-signalet til hovedsignalet er det angivne tal med et 0 bagefter, f.eks. F80 = 800 m foran hovedsignalet.
	 AM-signal Forsynet med nummer.
	 AM/DS-signal Forsynet med nummer.
	1676  VM-signal Forsynet med nummer.
	VM/DS 1978  VM/DS-signal Forsynet med nummer.

2.2.2. Stationer

For en station er følgende vist:

Spor med togvejsmulighed for pågældende køreretning	 Spornummer er angivet i sporsignaturen. Er spornummeret angivet med fed type, er sporet det gennemgående spor i pågældende køreretning.								
Spor uden togvejsmulighed for pågældende køreretning	 Spornummer er angivet i sporsignaturen.								
Stationsgrænser	 Stationsgrænser med kilometerangivelse.								
Indkørselshastighed for hvert enkelt togvejsspor	<table border="0"> <tr> <td></td><td>Indkørsel</td></tr> <tr> <td>sp</td><td>hast</td></tr> <tr> <td>2</td><td>40</td></tr> <tr> <td>1</td><td>60</td></tr> </table> Indkørselshastigheden for tog eller arbejdskøretøjer, der ikke er fuldt overvåget af et togkontrolanlæg, er angivet ud for I- og SI-signaler. Tog eller arbejdskøretøjer, der er fuldt overvåget af et togkontrolanlæg, må køre efter førerrumssignalet. Er indkørselshastigheden anført med fed type, er sporet gennemkørselsspor for pågældende køreretning.		Indkørsel	sp	hast	2	40	1	60
	Indkørsel								
sp	hast								
2	40								
1	60								


Udkørselshastighed for hvert enkelt togvejsspor	 Udkørselshastigheden for tog eller arbejdskøretøjer, der ikke er fuldt overvåget af et togkontrolanlæg, er normalt anført i det pågældende spor ved PU-, SU- og U-signaler. Tog eller arbejdskøretøjer, der er fuldt overvåget af et togkontrolanlæg, må køre efter førerrumssignalets visning.
Oplysninger om en station Navn Forkortelse Kilometerangivelse Evt. overgangsstation Evt. FC Evt. telefonnummer Evt. GSM-R nummer	Ringsted (Rg) km 63,9 overgangsstation FC Ro tlf: 11 11 11 11 GSM-R nr: 22 22 22 22 ID: 66300

Signaler Generelt	Alle hovedsignaler for pågældende køreretning er vist på banestrækningsoversigterne. Dog kan et PU-signal markere flere signaler i samme spor. Alle hovedsignaler vises med kendingsbogstav placeret på eller ved signalet.
Signalkonturer	  I-signal
	 VI-signal
	 SI-signal
	 PU-signal
	 DV-signal DV-signal vises kun, hvis det er endepunkt for en indkørselstogvej.
	 SU-signal
	 U-signal
	 VU-signal

Signalers supplerende udstyr Generelt	I hvilket omfang signaler kan være forsynet med hastighedstavler, hastighedsvisere og bogstavvisere, se SR § 6.
Signalers supplerende udstyr	 Hastighedstavle
	 Hastighedsviser
	  Bogstavviser Bogstavet for den aktuelle køreretning vises i bogstavviseren.

2.2.3. Stationer og den fri bane

For både stationer og den fri bane er følgende vist:

Varslingsanlæg ved perronovergange	
Automatisk sikrede overkørsler Type Nummer Beliggenhed	 Ovk 116 km 47,6 Advarselssignalanlæg
	 Ovk 119 km 48,1 Halvbomanlæg
	 Ovk 52 km 23,0 Helbomanlæg
Underføring	
Fordelingsstationer og neutralsektioner for kørestrøm *) Navn Beliggenhed	 km 23,3 *) km 23,3

Signaturer for hastighedsprofil	Banestrækninger med faste ATC-anlæg Overhastighed, gælder for særlige togsæt, der er fuldt overvåget af et togkontolanlæg på banestrækninger med faste ATC-anlæg. ↓
	↑ Gælder for øvrige tog, der er fuldt overvåget af et togkontolanlæg på banestrækninger med faste ATC-anlæg.

Højst tilladte hastighed Generelt	På banestrækninger uden faste togkontrolanlæg og for tog uden virksomt togkontrolanlæg gælder de hastigheder, der er anført i sporene på den skematiske sporplan. På banestrækninger med faste togkontrolanlæg gælder de anførte hastigheder i hastighedsprofilen nederst på den skematiske sporplan, i hovedspor, gennemgående spor og gennemkørselsspor. På banestrækninger med faste ATC-anlæg er hastigheden på strækninger med dobbeltspor anført for højre og venstre spor og på banestrækninger med vekselspor for det enkelte hovedspor. Hastighedsangivelser for overhastighed er anført i overhastighedsprofilen og gælder for særlige togsæt. Krav til særlige togsæt fremgår af Banenorm BN 2-74 Kilometerangivelserne ved de anførte hastigheder i sporene på den skematiske sporplan, samt i hastigheds- og overhastighedsprofilen angiver det sted, hvor der sker ændring af den højst tilladte hastighed. Kilometerangivelserne indeholder kun en decimal og afrundes altid nedad for den laveste kilometrerings og opad for den højeste kilometrerings.
Højst tilladte hastighed	$\overline{60}$ 1,1 Eksempel: Fra km 1,1 er højst tilladte hastighed 60 km/t. $\overline{180}$ 4,2 Eksempel: Fra km 4,2 er højst tilladte hastighed 180 km/t.

2.3. **Banestrækningsoversigter - bageste side****Kolonne 1.**

Togekspeditionsstedets navn.

Kolonne 2.

Betjeningstid som togfølgestation.

Betjeningstid for stationer der er fjernstyrede en del af døgnet.

Lukketid for stationer og fjernstyringscentraler.

Hvor intet er anført, er stationen togfølgestation hele døgnet.

Kolonne 3.

Sporbenyttelse ved lukket station.

Kolonne 4.

Særlige forhold vedrørende togenes standsningssted.

Kolonne 5.

Kommandoposten/fjernstyringscentralens hemmelige
bytelefonnummer.

2.4. **Oversigt over hvad stigningsbogstaver svarer til i promille**

Stigningsbogstav	Promiller
A	Fra 30,0 til 25,1
B	Fra 25,0 til 20,1
C	Fra 20,0 til 17,1
D	Fra 17,0 til 14,1
E	Fra 14,0 til 12,1
F	Fra 12,0 til 10,1
G	Fra 10,0 til 8,6
H	Fra 8,5 til 7,1
J	Fra 7,0 til 6,1
K	Fra 6,0 til 5,1
L	Fra 5,0 til 3,1
M	Fra 3,0 til 0,0